

# KINGSPAN TF70

## PIR-platen



Hoog rendement isolatie voor thermisch isoleren van vloeren.  
Beschikt over een ATG attest.

### Specificaties

Lambdawaarde	0,023 W/m.K
Afmetingen	1200 mm x 600 mm
Druksterkte	≥ 150 kPa (dikte ≤ 80 mm) bij 10% vervorming ≥ 120 kPa (dikte > 80 mm) bij 10% vervorming
Densiteit	min. 30 kg/m <sup>3</sup>
Cachering	twee zijden alu meerlagen complex
Kern	vezelvrij PIR hardschuim
Dikte	20-30-40-50-60-80-100 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, sponning rondom op aanvraag

### Voordelen

- Goede drukvastheid.
- Snel en gemakkelijk te verwerken.
- Blijvend thermisch rendement.
- Licht van gewicht.

### Kingspan TF70

dikte (mm)	aantal m <sup>2</sup> /pak	RD
20 mm	18,00 m <sup>2</sup>	0,86
30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	1,30
40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	1,73
50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	2,17
60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	2,60
80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	3,47
100 mm	2,88 m <sup>2</sup>	4,34